

**ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΥΟΝΟΣ ΜΑΧΟ 30/0,5-7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ WILO ΜΕ
ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ**

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (BAR)	10
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ	180mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ (°C)	-20°C έως +110°C
ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (V)	Μονοφασικός
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ	Top-S 30/7
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	5 - 120
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ	Με ρακόρ G2 - Rp1 ¼"
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (IP)	X4D
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (W)	90
ΒΑΡΟΣ (KG)	5,9
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ	Πλαστικό
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ	Χυτοσίδηρος Με Επίστρωση KTL
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΞΟΝΑ	Ανοξείδωτος Χάλυβας (Inox)
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	Όχι
ΜΕΓΙΣΤΟ ΎΨΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ (M)	7,4
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ (M ³ /H)	8,2
INVERTER	Ναι
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ	1000-3700 1/min
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (BAR)	10
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (A)	0,08-1