

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

Προδιαγραφές

- Οι μηχανισμοί (κρίκοι) να είναι απλοί, αθόρυβοι, εύκολοι στην κύλιση, ανθεκτικοί και να μην απαιτούν την παραμικρή συντήρηση.
- Η Κίνηση (άνοιγμα και κλείσιμο της Κουρτίνας) να γίνεται χωρίς να διακόπτεται.
- Η αντιβακτηριδιακή Κουρτίνα να έχει περίπου 2,20 m ύψος και μήκος όσο είναι ο οδηγός περίπου 1,80 m .
- Το ύφασμα της κουρτίνας να είναι ανθεκτικό στη χρήση, πλενόμενο με απολυμαντικά σε θερμοκρασία έως 60ο C.
- Να είναι αντιστατικό, βραδύκαυστο βάσει προτύπου DIN 4102-B1. Να συμμορφώνεται με την οδηγία Bs1-d0 βάσει Ευρωπαϊκού προτύπου EN 13501-1.
- Να διαθέτει μόνιμα αντιβακτηριδιακή και αντιμικροβιακή δράση λόγω υλικών κατασκευής καθιστώντας το κατάλληλο για ενδονοσοκομειακή χρήση ώστε να επιτυγχάνεται η αποφυγή της εξάπλωσης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
- Χρώμα λευκό